

Utilisation

Avertissement :

Veuillez impérativement lire les consignes d'entretien. Ainsi, vous assurez un fonctionnement sûr du pistolet drogueur.

1. Régler le dosage souhaité grâce à la vis de réglage noire (sur la poignée).
Vous pouvez lire la dose réglée sur l'échelle du cylindre (bord avant du piston).
2. Appuyez jusqu'au bout sur le piston (jusqu'à l'indication située à l'avant du cylindre) et plonger la pointe de la canule dans le liquide à administrer.
3. En relâchant la poignée, le ressort intégré tire la dose définie de liquide à administrer (voir 1).
4. Le pistolet est maintenant prêt à l'usage.

Consignes d'entretien

Entretien après usage



ATTENTION !

Un mauvais usage peut causer des dommages matériels !
 N'utilisez aucun produit de nettoyage à base de solvants ou abrasif !
 Ne faites pas bouillir le pistolet ou les différentes pièces car le plastique risquerait d'être endommagé et la durée du produit pourrait être raccourcie !

Retirez tous les restes de produit après usage avec des produits de nettoyage courants et rincez soigneusement le pistolet sous de l'eau chaude.

Grasage du joint

(en cas de grippage du pistolet)



ATTENTION !

Un mauvais usage peut causer des dommages matériels !
 N'utilisez aucune huile minérale, huile de silicone, WD-40, glycérine ou alcool ! Les huiles à base de pétrole peuvent également endommager le joint ou réduire la durée de vie du produit !

1. Dévissez le cylindre du support noir (tenir le support) et retirez-le du piston.
2. Graissez le joint avec de l'huile extra-vierge pressée à froid ou une huile alimentaire équivalente. Veillez à respecter les indications du fabricant quant à la conservation et au stockage.
3. Remettez le cylindre sur le piston et vissez-le dans le support noir.

Pièces de rechange

	Réf. 23611, pistolet 50 ml	Réf. 23610, pistolet 70 ml	Réf. 23612, pistolet 200 ml	Réf. 2366, pistolet 300 ml	Réf. 2380, pistolet 500 ml
Joint circulaire	Réf. 23617	Réf. 23616	Réf. 23618	Réf. 23615	Réf. 23619
Cylindre de remplacement	Réf. 23623	Réf. 23620	Réf. 23623	Réf. 23620	Réf. 23624
Piston	Réf. 23627	Réf. 23626	Réf. 23628	Réf. 23625	Réf. 23630